

CTRL 100D

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 35



ΚΕΦΑΛΗ CONTROL ME SET POINTS

Σύστημα ζύγισης και ελέγχου ιδανικό για αυτόματα γεμιστικά μηχανήματα, με εντολές ελέγχου γρήγορης και αργής ροής για απόλυτη ακρίβεια στην μέτρηση.

Έχει την ικανότητα μέσω προγραμματιζόμενων εξόδων (στάσεων), να ελέγχει και να δίνει εντολές στα μηχανικά μέρη, να εκτελούν κινήσεις με σκοπό την υψηλή ακρίβεια του βάρους κατά την συσκευασία. Η μεγάλη ευελιξία του το καθιστά ικανό για κάθε εφαρμογή, με δυνατότητα να οδηγήσει και να ελέγξει ηλεκτρομαγνητικά, πνευματικά ή και υδραυλικά μηχανικά συστήματα.

- Ευανάγνωστη οθόνη με ψηφία ύψους 20mm.
- Ειδική ανθεκτική κατασκευή για τοποθέτηση σε πίνακα.
- Απομνημόνευση του τελευταίου προγράμματος.
- Δυνατότητα αποθήκευσης πενήντα διαφορετικών προγραμμάτων (συνταγές).
- Ηχητικά και οπτικά σήματα για την κάθε φάση λειτουργίας.
- Επιλογή αυτόματου ZERO ή όχι με την έναρξη του προγράμματος .
- Επιλογή αυτόματης ή όχι έναρξης του προγράμματος με την τοποθέτηση βάρους.
- Έως δύο εξόδους οδήγησης (RELAY, βαλβίδες κλπ) με οπτοαπομόνωση.
- Μία είσοδος με οπτοαπομόνωση.
- Δυνατότητα επέκτασης έως οκτώ εξόδους συνολικά
- Δυνατότητα επέκτασης έως τέσσερις εισόδους συνολικά.
- Δυνατότητα σύνδεσης με πλατφόρμα πλάστιγγας.
- Έξοδος RS232 για σύνδεση με H/Y (προαιρετικό).
- Έξοδος για δεύτερη απομακρυσμένη οθόνη (προαιρετικό).
- Έξοδος σύνδεσης με εκτυπωτή (προαιρετικό).
- Ηλεκτρονικό φίλτρο απόσβεσης κραδασμών.

| ΚΙΛΑ | ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ |
|-----------------|--------------------|
| 300 g έως 600 t | 3.000div - 6000div |

Πρόσθετες δυνατότητες - αξεσουάρ

Κάρτα 2 outputs - 1 input

Κάρτα RS232+ Real time clock



Digital ELectronic MAnufacturing Company
DELMAC INSTRUMENTS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΖΥΓΟΙ - ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ